

MAGIRUS (H)LF 10 iDL LÖSCHFAHRZEUG



SERVING HEROES. SINCE 1864.

 **MAGIRUS**

(H)LF 10 iDL LÖSCHFAHRZEUG TECHNISCHE DATEN

KONZEPT

/ Fahrgestell	Iveco Eurocargo ML 160E21 CNG, 4x2
/ Zulässige Gesamtmasse Fahrgestell	16 t
/ Einsatzgewicht	<14 t
/ Motorleistung	205 PS (150 kW)
/ Getriebe	Vollautomatisches Allison-Wandlergetriebe
/ CNG-Vorrat	420 l
/ Fahrer-Mannschaftsraum	1+8 Magirus Team Cab
/ Aufbau	Magirus AluFire3-Technologie
/ Feuerlöschkreiselpumpe Nennleistung	Magirus FPN 10-2000
/ Wasserbehälter	1.600 l

INNOVATIVE DRIVELINE (iDL)

- / Weltweit erstes normkonformes, CNG-betriebenes Löschfahrzeug
- / LF 10 gemäß DIN 14530-5 mit umfangreicher Beladung für Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung
- / Geprüfte, umweltschonende Einsatztechnik, keine Kompromisse bei der Beladung
- / Reichweite von bis zu 300 Kilometern bzw. Pumpenbetrieb von bis zu 4 Stunden
- / Gasbetriebene Standheizung im Mannschaftsraum
- / Akkubetriebene Lüfter und Rettungsgeräte
- / Wasserstoffbetriebener Hybrid-Stromerzeuger

MAGIRUS TEAM CAB

- / Insassenschutz gemäß ECE-R29/03
- / Automatische, pneumatische Ein- und Ausstiegsklappen nach aktuellem Stand E DIN 14502-2
- / Einstieg- und Dachhaltestangen in gelb
- / Mannschaftsraum mit rutschfestem, leicht zu reinigendem Bodenbelag
- / 3-Punkt-Sicherheitsgurte in rot für alle Sitze
- / 4x PA-Lagerungen
- / Innenbeleuchtung LED, weiß/rot umschaltbar

SERIENMÄSSIG

- / Variables Geräteraumsystem Magirus AluFire3 für optimale Anpassung an individuelle Kundenanforderungen
- / Großzügige Raumaufteilung mit seitlichen Rollläden und Durchlademöglichkeit in den vorderen Geräteräumen (G1/G2)
- / Optimale Anordnung des Wasserbehälters für eine ausgewogene Gewichtsverteilung
- / Magirus HMI-Bedieneinheit für eine einfache und verständliche Bedienung des Fahrzeugs
- / Magirus RKL auf dem Fahrerhausdach, LED, blau mit Designverkleidung
- / Arbeitsscheinwerfer auf Fahrerhausdach
- / Durchgehende Umfeld- und Geräteraumbeleuchtung zur gleichmäßigen Ausleuchtung
- / Ergonomisch optimierte Entnahmehöhen für die Feuerwehrausrüstung
- / Raumreserven für die feuerwehrspezifische Zusatzbeladung und persönliche Ausrüstung
- / Hochgezogener Auspuff links
- / Schäkel vorn und hinten

OPTIONAL ERHÄLTlich

- / Bis zu 7 Atemschutzgeräte im Mannschaftsraum
- / Schaumbehälter mit frei wählbaren Volumina
- / Druckzumischanlage Magirus CaddiSys mit Zumischraten von 0,1-6 %
- / Schnellangriffshaspel mit 50 m (wahlweise 80 m) Schlauch und angekuppeltem Strahlrohr
- / Rückfahrkamera
- / Magirus Rückwarnsystem (Verkehrswarnanlage)
- / Lichtmast pneumatisch in LED-Technik
- / Ausziehbares Hygieneboard inkl. Wasseranschluss und Druckverstärkerpumpe
- / Entnahmehilfen zur ergonomischen Entnahme für Schieb- und Steckleiter
- / Dachkasten
- / Anhängerkupplung
- / Weitere umfangreiche Ausstattungen und Optionen verfügbar



Team Cab (exemplarische Darstellung)



Ausstattung (exemplarische Darstellung)



Leicht zugängliche Pumpe mit intuitiver HMI-Bedieneinheit

Abbildungen können zusätzliche Optionen enthalten. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung technische Änderungen oder Verbesserungen vorzunehmen. Irrtümer vorbehalten.

MAGIRUS GmbH • Graf-Arco-Straße 30 • 89079 Ulm • Deutschland
www.magirusgroup.com • magirus@cnhind.com